



AGRO-CONTACT 2000 Kft

LOCUST L 752



LOCUST L 853



LOCUST L 903



LOCUST L 1203



Műszaki adatok	L 453	L 752	L853 ,L 853 SP
-----------------------	--------------	--------------	-----------------------

Motor	KUBOTA D 1703	YANMAR(Japán) 4TNV 94L	
Névl. teljesítmény (KW/LE/2500 min)	27.5/38	44/60	
Meghajtás rendszere		Hidrosztatikus (fogaskerekes)	
Hidraulikus motor típus		BOSH - REXROTH	
Max.hidr. üzemi nyomás		35 MPa	
Kormánymű jellege		Hidraulikus, csúszós kormányzás	
Üzemanyag nyomás		2,5 Mpa	
Névleges teherbíróképesség (kg)	450	750	850
Átbillenési terhelés (kg)	900	1537	1700
Állandó haladási sebesség előre/hátra (km/h)	12	13	9-19
Felszakító erő (KN)	14	17	28
Hajtóerő (KN)	21	27	30
Kinyúlás (mm)	400		675
Munkaeszközök hidraulikus köre		BOSH- REXROTH	
Üzemi nyomás		16 + 0,5 Mpa	
Elektromos berendezés		12 V	
Gép magassága (mm)	1900	2040	2080
Gép hosszúság alapkánállal (mm)	2810	3340	3320
Gép szélessége alapkánállal (mm)	1220		1780
Standart gumiaroncs méret	7x15	10x15,3	11,5/75-15,3
Fülke belső zajszint (dB)	77,8		78
Tömeg (alapkánál nélkül)	1880	2940	3236

Műszaki adatok	L 903	L 903 SPEED
-----------------------	--------------	--------------------

Motor	YANMAR(Japán) 4TNV 98L	
Névl. teljesítmény	(KW/LE/2500 min) 52,1/71	
Meghajtás rendszere	Hidrosztatikus (fogaskerekes)	
Hidraulikus motor típus	BOSH - REXROTH	
Max.hidr. üzemi nyomás	35 MPa	
Kormánymű jellege	Hidraulikus, csúszós kormányzás	
Üzemanyag nyomás	2,5 Mpa	
Névleges teher bíróképesség (kg)	900	
Átbillenési terhelés (kg)	1844	
Állandó haladási sebesség előre/hátra (km/h)	15	9-19
Felszakító erő (KN)		30
Hajtóerő (KN)		33
Kinyúlás (mm)		640
Munkaeszközök hidraulikus köre	BOSH- REXROTH	
Üzemi nyomás	16 + 0,5 Mpa	
Elektromos berendezés	12 V	
Gép magassága (mm)	2080	
Gép hosszúság alapkánállal (mm)	3390	
Gép szélessége alapkánállal (mm)	1880	
Standart gumiaroncs méret	12,5x16,5	
Fülke belső zajszint (dB)	79	
Tömeg (alapkánál nélkül)	3305	

Műszaki adatok	L 1203	L 1203 SPEED	L 1203 TELSp
Motor		YANMAR(Japán) 4TNV 98	
Névl. teljesítmény (KW/LE/2500 min -1)	52,1/71	62/84	
Meghajtás rendszere		Hidrosztatikus (fogaskerekes)	
Hidraulikus motor típ.		BOSH - REXROTH	
Max.hidr. üzemi nyomás		35 MPa	
Kormánymű jellege		Hidraulikus, csúszós kormányzás	
Üzemanyag nyomás		2,5 Mpa	
Névleges teher bíróképesség (kg)		1200	
Átbillenési terhelés (kg)		2400	
Állandó haladási sebesség előre/hátra (km/h)	12		9/19
Felszakító erő (KN)		30	
Hajtóerő (KN)		44	
Kinyúlás (mm)		780	
Munkaeszközök hidraulikus köre		BOSH- REXROTH	
Üzemi nyomás		16 + 0,5 Mpa	
Kanál kiegyenlítése		Hidraulikus	
Elektromos berendezés		12 V	
Gép magassága (mm)	2205		2180
Gép hosszúság alapkanállal (mm)	3745		3730
Gép szélessége alapkanállal (mm)		2100	
Standart gumiaroncs méret		12,5x18	
Fülke belső zajszint (dB)		101	
Tömeg (alapkanál nélkül)	3950	4250	4400