

YTO traktor típusok	YTO 354	YTO 404	YTO 504	YTO 554
Hajtásmód	4x4			
Motor				
Modell szám	JD 3100 EU2	C490BT	LR4RBT	LR4RT1
Teljesítmény (kW/LE)	25,7/35	29,4/40	38/51	43/58
Motor típusa	négyütemű, soros elrendezésű, vízhűtéses			
hengerek száma(db)//furat/löklet (mm)	3/100/105	4/90/105	4/105/120	4/105/120
Max. nyomaték (Nm/ford/min)	≥128,3/1650	≥140/1680	≥193,3/1650	≥210,4/1650
Lökettérfogat cm ³	2 470	2 540	4 156	4 156
Névleges fordulatszám (ford/min)	2 200	2 400	2 200	2 200
Fajlagos fogyasztás (g/kWh)	250	255	242	242
Üzemanyagtartály űrtartalma (l)	38	38	68	68
Erőátvitel				
Tengelykapcsoló típusa	száraz, egy tárcsás			
Sebességváltó	kombinált 4 (2+1) váltó, mechanikus			
Fokozatok sz. előre/hátra	8/4	8/4	8/4	8/4
Haladási sebesség előre (km/h)	2,37-31,03	2,37-31,03	2,45-32,05	2,45-32,05
Haladási sebesség hátra (km/h)	3,5-10,72	3,5-10,72	3,63-11,07	3,63-11,07
TLT m. ford.arányos I/II (ford/perc)	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000
Max teljesítmény az erőleadó tengelyen (kW)	22	25	33	36
Differenciálzár	mechanikus			
Fékberendezés				
Fékberendezés:	kétpofás tárcsafék, mechanikus			
Pótkocsi fékberendezés	légfék			
Hidraulika rendszer				
Emelőképesség (kg)	760	760	900	900
Max. nyomás (bar)	180	180	180	180
Méretetek és tömegadatok				
Tengelytávolság (mm)	1 770	1 900	2 127	2127
Hosszúság (mm)	3 450	3 540	3 882	3 882
Szélesség (mm)	1 674	1 674	1 715	1 715
Magasság a bukókeret tetejéig (mm)	2 400	2 400	2 500	2 500
Legkisebb fordulási sugár (m)	4	4,16	4,4	4,4
Megengedett legnagyobb tömeg (kg)	1 850	2 010	2 335	2335
Gumiabroncs méretek, első kerekek	7,5x16	7,5x16	8,3x20	8,3x20
Gumiabroncs méretek, hátsó kerekek	11,2x28	11,2x28	13,6x28	13,6x28
Kormánymű	hidrosztatikus, beépített munkahengerrel			
Elektromos berendezések (12V)				
Generátor (W)	350	350	500	500
Önindító (kW)	2,5	2,5	3,7	3,7
Karosszéria	bukókerettel ellátott (opcionálisan fülkével is rendelhető)			

YTO, együtt veled

