

NEW HOLLAND HENGERES BÁLÁZÓ

BR6090 RotoCutter (BR609RC)

(Szeletelőrotoros változat)



Bála mérete:

- | | | |
|-------------|---------|---------------------|
| - Szélesség | | 1,20 m |
| - Átmérő | | 1,25 m |
| - Térfogat | | 1,36 m ³ |
| - Súly | Szalma | 120 – 200 kg |
| | Széna | 180 – 300 kg |
| | Szilázs | 350 – 800 kg |

Hajtás:

- Nagy hajlásszögű kardántengellyel, fordulatszám 540 f/p. 6 borda.
- 90 fokos szögajtómű a hajtás jobb és baloldalra történő átadásához.
- Hajtásvédelem a kardántengelybe épített nyomatékhatárolóval.

Rendfelszedő:

- 356 mm átmérőjű, 2,0 m munkaszélességű, 4 felszedő tengellyel, 112 felszedő ujjal.
- Láncajtású, fordulatszáma 106 f/p. nyírócsavaros hajtás védelemmel és 4.00x6 méretű gumibronccsal felszerelt talajkövető kerékekkel.
- Kettő középre terelő csiga láncajtással, fordulatszáma 360 f/p. nyírócsavaros hajtásvédelemmel.
- Kiemelése hidraulikus.

Terménytovábbító rendszer:

- Forgó rotor típusú, lánc és fogaskerék meghajtással, fordulatszáma 138 f/p.
- Szélessége 1,40 m.

Szecekkázó:

- A forgó rotortal szemben a továbbító lemez nyílásaiból kiemelkedő szeletelő kések elektromos, kézi vagy automatikus vezérléssel.
- Kések száma maximum 15, lehetséges változatok még 7 vagy 3, rugós késvédelemmel.

Bálakamra:

- Bála formálása a rugós feszítésű meghajtólánchoz erősített 33 görgős rúddal (átmérő: 35 mm, 2db csapágy) történik kb. 26 f/p. fordulatszámmal.
- Alul van egy 324 mm átmérőjű bordázott acél padlóhenger, 99 f/p. fordulattal a bála tartására és formálására.
- Elöl van egy 219 mm átmérőjű formázó-vezető acél henger, mely 165 f/p. fordulattal forog.

Bála tömörség szabályozás:

- Kettős rúgfeszítéssel automatikusan a kabinban elhelyezett vezérlő monitoron keresztül.

Központi lánckenő rendszer

Kötöző rendszer: (zsineges / hálós / fóliás)

- Kettő zsineg feltekerésével automatikus vagy kézi vezérléssel a kabinban elhelyezett monitorról.
- A kötözés alatti bála fordulatok száma beállítható vagy megválasztható a gyári beállításból, ami 14, 18 vagy 22.
- 6 tekercs bálazsineg tárolható egyszerre a gépen.
- 1200 vagy 1300 mm széles hálóval is üzemeltethető a bálázó.
- Maximum 340 mm átmérőjű háló henger helyezhető fel a gépre automatikus vagy kézi indítású kötözéssel a bálázó vezérlő monitoron keresztül.
- A gép fóliás bálarögzítésre (bálapalást-fóliázás) alkalmas. Fóliavágó kés opciós tétel.

Traktor:

- Minimum TLT teljesítmény szükséglet 40KW / 55LE (7 késnél), 44 KW / 60 LE (15 késnél).
- Javasolt TLT teljesítmény 57 KW / 77 LE (7 késnél), 62KW / 85 LE (15 késnél).
- Kettő egyirányú hidraulika csatlakozó szükséges. Egy a rendfelszedő fel-le működtetéséhez és egy hidraulika csatlakozó a bálakamra nyitásához. (Opció hidraulikus visszaforgatás esetén + 1 kétirányú kör szükséges)
- 7 pólusú elektromos csatlakozó, belső elektromos csatlakozó a bála monitor működtetéséhez.

Méreték:

- Hossz: 4050 mm (zárt hátsó ajtónál)
- Szélesség: 2690 mm (maximum a felszedő kerekekkel együtt, azok nélkül: 2500mm),
- Magasság: 2350 mm (hátsó zárva)

Súly: 2775 kg

Gumik: WH 480/45 x 17,0