

NEW HOLLAND HENGERES BÁLÁZÓ

BR6090 RotoFeeder (BR609RF)

Beadagoló-rotoros változat



Bála mérete:

- Szélesség		1,20 m
- Átmérő		1,25 m
- Térfogat		1,47 m ³
- Súly	Szalma	120 – 200 kg
	Széna	180 – 300 kg
	Szilázs	350 – 800 kg

Hajtás:

- Nagy hajlásszögű kardántengellyel, fordulatszám 540 f/p. 6 borda.
- 90 fokos szöghajtómű a hajtás jobb és baloldalra történő átadásához.
- Hajtásvédelem a kardántengelybe épített nyomatékhatárolóval.

Rendfelszedő:

- 356 mm átmérőjű, 2,0 m munkaszélességű, 4 felszedő tengellyel, 112 felszedő ujjal.
- Láncajtású, fordulatszáma 106 f/p. nyírócsavaros hajtás védelemmel és 4.00x6 méretű gumiabronccsal felszerelt talajkövető kerékkel.
- Kettő középre terelő csiga láncajtással, fordulatszáma 360 f/p. nyírócsavaros hajtásvédelemmel.
- Kiemelése hidraulikus.
- Görgős leszorító, 3 pozícióba állítható

Terménytovábbító rendszer:

- Forgó rotor típusú, lánc és fogaskerék meghajtással, fordulatszáma 138 f/p.
- Szélessége 1,40 m.

Bálakamra:

- Bála formálása a rugós feszítésű meghajtólánchoz erősített 34 görgős rúddal (átmérő: 35 mm, 2db csapágy) történik kb. 26 f/p. fordulatszámmal.
- Alul van egy 324 mm átmérőjű bordázott acél padlóhenger, 99 f/p. fordulattal a bála tartására és formálására.
- Elöl van egy 219 mm átmérőjű formázó-vezető acél henger, mely 165 f/p. fordulattal forog.

Bála tömörség szabályozás:

- Kettős rugófeszítéssel, automatikusan a kabinban elhelyezett vezérlő monitoron keresztül.

Központi lánckenő rendszer

Kötöző rendszer: (zsineges/hálós/fóliás)

- Kettő zsineg feltekéréssel automatikus vagy kézi vezérléssel a kabinban elhelyezett monitorról.
- A kötözés alatti bála fordulatok száma beállítható vagy megválasztható a gyári beállításból, ami 14, 18 vagy 22.
- 6 tekercs bálazsineg tárolható egyszerre a gépen.
- 1200 vagy 1300 mm széles hálóval is üzemeltethető a bálázó.
- Maximum 340 mm átmérőjű háló henger helyezhető fel a gépre automatikus vagy kézi indítású kötözéssel a bálázó vezérlő monitoron keresztül.
- A gép fóliás bálarögzítésre (bálapalást-fóliázás) alkalmas. Fóliavágó kés opciós tétel.

Traktor:

- Minimum TLT teljesítmény szükséglet 37 KW / 50 LE.
- Javasolt TLT teljesítmény 52 KW / 70 LE.
- Kettő egyirányú hidraulika csatlakozó szükséges. Egy a rendfelszedő fel-le működtetéséhez és egy hidraulika csatlakozó a bálakamra nyitásához. (Opció hidraulikus visszaforgatás esetén + 1 kétirányú kör szükséges)
- 7 pólusú elektromos csatlakozó, belső elektromos csatlakozó a bála monitor működtetéséhez.

Méretek:

- Hossz: 4050 mm (zárt hátsó ajtónál)
- Szélesség: 2690 mm (maximum a felszedő kerekkel együtt, azok nélkül: 2400mm),
- Magasság: 2350 mm (hátsó zárva)

Súly: 2600 kg

Gumik: WH 480/45 x 17,0