




LEZÁRÓ HENGEREK, APAXR-MONO

Cikkszám	Munkaszéles-ség (cm)	Munkaszéles-ség henger (cm)	Súly (kg)
E 1400 680	370	375	1.368
E 1400 681	410	415	1.515
E 1400 682	420	455	1.661
E 1400 683	460/470	495	1.807
E 1400 684	500/520	535	1.954
E 1400 685	550/570	575	2.099
E 1400 686	600	615	2.245
E 1400 687	630/650	655	2.396
E 1400 688	680	700	2.551



Kétsoros, Ø 500 mm-es hullámos tárcsás henger



3-soros, 3-részes pálcás elmunkáló, Ø16 mm-es pálcákkal



APAXR-MONO összecsuksáa



QUIVOGNE
CEE

Ø710 Ø710 Ø660 Ø660

3,7 - 6,8 m



LEZÁRÓ HENGEREK, APAXR-MONO

Cikkszám	Munkaszéles-ség (cm)	Munkaszéles-ség henger (cm)	Súly (kg)
E 1400 620	370	375	1.518
E 1400 621	410	415	1.681
E 1400 622	420	455	1.843
E 1400 623	460/470	495	2.005
E 1400 624	500/520	535	2.168
E 1400 625	550/570	575	2.329
E 1400 626	600	615	2.491
E 1400 627	630/650	655	2.658
E 1400 628	680	700	2.831



ROLLSTEEL-henger Ø 520 mm sárkaparóval



ROLLPRO-henger Ø 600 mm sárkaparóval



ROLLCREST-henger Ø 600 mm sárkaparóval

E 1400 640	370	375	1.342
E 1400 641	410	415	1.486
E 1400 642	420	455	1.630
E 1400 643	460/470	495	1.772
E 1400 644	500/520	535	1.916
E 1400 645	550/570	575	2.059
E 1400 646	600	615	2.202
E 1400 647	630/650	655	2.351
E 1400 648	680	700	2.502
E 1400 660	370	375	1.518
E 1400 661	410	415	1.681
E 1400 662	420	455	1.843
E 1400 663	460/470	495	2.005
E 1400 664	500/520	535	2.168
E 1400 665	550/570	575	2.329
E 1400 666	600	615	2.491
E 1400 667	630/650	655	2.658
E 1400 668	680	700	2.831

APAXR-MONO

HIDRAULIKUSAN CSUKHATÓ

NEHÉZ TÁRCSÁS BORONA / X-KIALAKÍTÁS

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- 3,7 - 6,8 m munkaszélesség
- 170-390 LE-s traktorokhoz
- Munkamélység állítás (20 cm-ig) a futómű munkahengerénél elhelyezett klipszekkel
- Központi vázas kivétel, vázméret: 300 x 300 x 10 mm
- Tárcsartartók mérete: 160x120x8mm
- Szárnyrészek: 150x100x8 mm
- Csipkézett tárcsák elöl
- Sima tárcsák hátul
- Mechanikus tárcsaszőg állítás
- Szállítási szélesség 3 m

ALAPFELSZERELTSÉG

- KAT III függesztőkarok
- Mechanikus vonórúd állítás
- 40 x 40 mm-es tárcsatenyely
- Csipkézett és sima tárcsalapok sárkaparóval
- Háromszoros tömítésű, kenhető kúpgörgős acélcsapágy (21kg)
- 2 munkahenger az összecsuksáéhoz
- Futómű: 2 kerék, 445/45 x 19,5 gumizás, 90 mm-es négyszög keréktengely 6 felicsavarral
- Hidraulikus szállítási reteszelés
- Tárcsaszőg munkahelyzet rögzítés
- 2 támasztóláb

OPCIÓS LEHETŐSÉGEK

- Hátsó függesztés kiépítése henger kapcsoláshoz
- Hidraulikus vonórúd magasságállítás
- Csapágyvédelem
- Oldalsó terelőlemez
- Tárcsalap Ø 710: 8mm vastagság
- Tárcsalap Ø 660: 7 vagy 8 mm vastagság
- Szélsőtárcsa, Ø 560 mm
- Hidroakkumulátoros futómű csillapítás
- 520/50x17 erősített futómű
- 50x50 mm-es tárcsatenyely a 40x40 mm-es helyett
- Kétkörös légfék
- Közti világítás
- K80 Scharmüller vonófej

ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK / FŐSSÉGEK

- A nagy önsúlyú, csipkézett és sima tárcsalapokból kombinációjából álló APAXR-MONO nehéz tárcsás borona egy igazi mindentudó a tarlómunkákban, akár a legkötőbb területeken is.
- Munkamélység akár 20 cm-ig
- A 230-260 mm-es tárcsalap osztás és a speciális sárkaparók megakadályozzák a tárcsa eltömődését még nagy mennyiségű szárazanyag esetén is.
- A teljes munkaszélesség megfelelő átdolgozása a x-elrendezési, eltolható elhelyezett tárcsátagokkal
- A lezáró hengerek széles választéka áll rendelkezésre az optimális munkához.
- Optimális munkatempó 12 km/h



KAT III lengő függesztőkar



Hidraulikus szállítási reteszelés

APAXR-MONO: Ø 710 x 7 mm csipkézett és sima tárcsalapok*, 260 mm tárcsalaposztás

Típus	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Tárcsák száma (db)	Talajnyomás tárcsánként (kg)	Csapágy (db)	Vonóerő (LE)	Súly (kg)	Teljesítmény (ha/h)
APAXR-MONO 710/32	M 1400 010	420	32	155	8	180 - 230	4.970	2,7 - 3,2
APAXR-MONO 710/36	M 1400 011	470	36	146	10	195 - 260	5.254	3,0 - 3,6
APAXR-MONO 710/40	M 1400 012	520	40	140	12	220 - 290	5.588	3,3 - 4,0
APAXR-MONO 710/44	M 1400 013	570	44	132	12	240 - 310	5.822	3,5 - 4,4
APAXR-MONO 710/48	M 1400 014	630	48	127	16	260 - 340	6.106	3,8 - 4,8
APAXR-MONO 710/52	M 1400 015	680	52	124	16	280 - 370	6.440	4,1 - 5,1

APAXR-MONO: Ø 660 x 6 mm csipkézett és sima tárcsalapok*, 230 mm tárcsalaposztás

Típus	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Tárcsák száma (db)	Talajnyomás tárcsánként (kg)	Csapágy (db)	Vonóerő (LE)	Súly (kg)	Teljesítmény (ha/h)
APAXR-MONO 660/32	M 1400 020	370	32	147	8	170 - 220	4.698	2,5 - 3,0
APAXR-MONO 660/36	M 1400 021	410	36	137	10	185 - 250	4.948	3,0 - 3,6
APAXR-MONO 660/40	M 1400 022	460	40	131	12	210 - 280	5.248	3,3 - 4,0
APAXR-MONO 660/44	M 1400 023	500	44	124	12	230 - 300	5.448	3,5 - 4,4
APAXR-MONO 660/48	M 1400 024	550	48	119	16	250 - 330	5.698	3,8 - 4,8
APAXR-MONO 660/52	M 1400 025	600	52	115	16	270 - 360	5.998	4,1 - 5,1
APAXR-MONO 660/56	M 1400 026	650	56	112	16	300 - 390	6.298	4,4 - 5,5

* Kérésre, felár nélkül, mindkettő tárcsasor szerelhető csipkézett lapokkal
Kérésre a csipkézett és sima tárcsalapok keverten is szerelhetők






APAXR-MONO szállítási helyzetben, ROLLSTEEL hengerrel



Hátsó hárompont függesztés

Figyelem: Az APAXR-MONO tárcsás borona működtetéséhez a traktorak rendelkeznie kell 2 darab, kettős működésű hidraulika kihelyezéssel

OPCIÓS LEHETŐSÉGEK APAXR-MONO	Cikkszám	Súly (kg)
 Csapágyvédelem (db)	E 1400 500	1
Tárcsalap: Ø 660 x 7 mm csipkézett Ø 660 x 6 mm helyett (db)	E 1400 520	+ 3
 Tárcsalap: Ø 660 x 7 mm sima Ø 660 x 6 mm helyett (db)	E 1400 521	+ 3
Tárcsalap: Ø 660 x 8 mm csipkézett Ø 660 x 6 mm helyett (db)	E 1400 522	+ 5
 Tárcsalap: Ø 660 x 8 mm sima Ø 660 x 6 mm helyett (db)	E 1400 523	+ 6
Tárcsalap: Ø 710 x 8 mm csipkézett Ø 710 x 7 mm helyett (db)	E 1400 524	+ 3
Tárcsalap: Ø 710 x 8 mm sima Ø 710 x 7 mm helyett (db)	E 1400 525	+ 3
 Hidraulikus vonórúd állítás	E 1400 501	20
 Hidraulikus vonórúd állítás hidroakkumulátor csillapítással	E 1400 502	30
 Hidroakkumulátoros futómű	E 1400 503	10
 Hátsó függesztési pont kialakítása lezáró henger kapcsoláshoz	E 1400 504	157
 Szélsőtárcsa, Ø 560 mm (2 db)	E 1400 505	14
 Oldalsó terelőlemez (2 db)	E 1400 506	30
 Erősített 520/50x17 gumizás	E 1400 510	20
 50x50 mm-es tárcsatengely a 40x40 mm-es helyett (csapágyanként)	E 1400 530	230 mm tárcsalap osztás, 15kg
	E 1400 531	260 mm tárcsalap osztás, 16kg
 Légfék	E 1400 507	+ 110
 Közúti világítás	E 1400 508	+ 12
 K80 Scharmüller vonófej (az alap vonószem helyett)	E 1400 509	5

LEZÁRÓ HENGEREK, APAXR-MONO	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Munkaszélesség henger (cm)	Súly (kg)
 Csőpálcás henger Ø 600 mm 12 csöves	E 1400 540	370	375	1.147
	E 1400 541	410	415	1.270
	E 1400 542	420	455	1.393
	E 1400 543	460/470	495	1.515
	E 1400 544	500/520	535	1.638
	E 1400 545	550/570	575	1.760
	E 1400 546	600	615	1.882
	E 1400 547	630/650	655	2.010
	E 1400 548	680	700	2.138
 CROSSKILL-henger Ø 550 mm	E 1400 580	370	375	1.570
	E 1400 581	410	415	1.760
	E 1400 582	420	455	1.980
	E 1400 583	460/470	495	2.200
	E 1400 584	500/520	535	2.420
	E 1400 585	550/570	575	2.640
	E 1400 586	600	615	2.860
	E 1400 587	630/650	655	3.000
	E 1400 588	680	700	3.140
 CAMBRIDGE-henger Ø 530 mm csipkézett élkialakítással	E 1400 600	370	375	1.680
	E 1400 601	410	415	1.883
	E 1400 602	420	455	2.119
	E 1400 603	460/470	495	2.354
	E 1400 604	500/520	535	2.589
	E 1400 605	550/570	575	2.825
	E 1400 606	600	615	3.060
	E 1400 607	630/650	655	3.210
	E 1400 608	680	700	3.360